

Drifts- & vedligeholdelse

Aluminiumspersienner

Anvendelse

Faber® aluminiumspersienner er til indvendig brug - og bør aldrig monteres udendørs.

Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse af et solafskærmningsprodukt sikrer, at skader kan repareres inden de bliver for omfattende. Herved forlænges produkternes levetid.

Som udgangspunkt er det muligt at vedligeholde alle solafskærmningsprodukter. Der kan dog være en del tilfælde, hvor det ikke økonomisk er rentabelt at vedligeholde produktet, da en reparation vil koste samme eller mere end et nyt produkt. Dette kan vurderes individuelt.

Rengøring

For at produktet skal fungere optimalt og ikke udsættes for unødigt slitage anbefaler vi løbende rengøring. Vi anbefaler, at man ved rengøring benytter sig af en støvekost, og at man i forbindelse hermed foretager en løbende gennemgang produktet.

Yderligere rengøring kan foretages efter følgende retningslinier:

Rustfri stål

Vask med våd svamp. Evt. med PH neutralt rengøringsmiddel

Malet/lakeret aluminiumsdele

Vask med vand og PH neutralt rengøringsmiddel. Tør efter.

Plast

Ved normal rengøring er rent vand tilstrækkeligt. Kan også rengøres med PH neutralt rengøringsmiddel.

Det er ydermere muligt at foretage persiennevask ved specialiseret renseri.

Ved motorprodukter er det afgørende, at selve motoren ikke kommer i kontakt med vand.

Andet

Hunter Douglas fremstiller alle komponenter indenfor BAT (Best Available Techniques) og genbruger al vand, der anvendes i fremstillingsprocessen. Hunter Douglas har reduceret udledningen af drivhusgasser pr produkt (The Carbon footprint) 5,8 til 0,8 kg CO₂ / m² i løbet af de sidste 30 år.

Hunter Douglas produktionslinien giver en miljøvenlig produktionsproces. Forbehandling af aluminium før maling sker uden nogen form for emissioner eller affald.

Ovenstående rengøringsguide er udarbejdet med den største nøjagtighed. Vi påtager os dog ikke intet ansvar for resultatet af selve rengøringen.