

Drifts- & vedligeholdelse

Rullegardin Large

Anvendelse

Produktet kan anvendes på steder, som er isoleret året rundt (indendørs)
Før brug bør man sikre at vindue/dør er lukket, og at produktet kan betjenes uden at ramme eventuelle forhindringer (håndtag, fodpaneler etc).

Hvis vævet kører ud af evt. sidekanaler, hvis vævet folder sig, eller lignende forhold, så skal gardinet straks stoppes og fejlen skal korrigeres før videre brug/drift.

Især for motorprodukter gælder det, at der i tilfælde af unormale lyde, ændringer i hastighed eller funktionsfejl skal stoppes øjeblikkeligt og fejlen rettes inden fortsat brug.

Rapporter straks til den ansvarlige, hvis der er mistanke om funktionsfejl.

Vedligeholdelse

Rullegardin Large er produceret med aluminiumsrør og -profiler, fzb stål, UV-beständig plast, og dermed vedligeholdelses fri ved normal brug.

Evt. motorer og styringsenheder er produceret i høj. Alle rullegardinsvæv er produceret af underleverandører, som opfylder alle myndighedskrav.

Rengøring

Skinne/Plastik komponenter

Til rengøring af kassette, profiler og plastikkomponenter kan en tør klud eller støvkost bruges til at rengøre delene. På specifikke pletter kan en hårdt opvredet fugtig klud / svamp bruges. Om nødvendigt kan der tilsættes PH-neutralt vaskemiddel.

Ved produkt med motor er det vigtigt, at motoren ikke kommer i kontakt med vand.

Væv/stof

For at forhindre, at stof/væv bliver snavset, kan vævet rengøres regelmæssigt med en støvekost/blød børste, eller en støvsuger ved lav sugeeffekt.

Specifikt produktdatablad findes for alle rullegardinsvæv.

Ovenstående rengøringsguide er udarbejdet med den største nøjagtighed. Vi påtager os dog ikke intet ansvar for resultatet af selve rengøringen.